



## 无线会议系统解决方案

- 可搭配AMC-20同时连接多台WAM-432组成无线音频混音器和视频同步会议组合
- 采用真正分集接收,可扩展力卡经典天放系统增强接收距离和提高信号稳定度
- 多种发射类型可选, 适合更多应用场合
- 声音开启阀门可任意调节
- 音频混音与高清摄像头一体控制
- 支持系统自动频率计算
- 一键分配连接设备所有通道频率

### 产品参数



### AMC-20 音视频控制中心

- 支持混音器数据控制, 音频混音连接, 高清摄像头连接。
- 组成音频, 视频中央控制设备; 可支持20台混音器, 4个高清摄像头。
- 支持系统自动频率计算。

电源:	DC 12 V
电流:	0.23A
频率响应:	20 Hz to 20 kHz+0/-1dB
总谐波失真:	< 0.03%(f=1KHz)
信噪比:	> 98 dB(THD < 1%, f=1KHz)
动态范围:	98dB
视频输入:	BNC母头
视频输出:	BNC母头
视频接口阻抗:	75欧
RS-232控制协议接口:	5P快速连接
RS-422控制协议接口:	5P快速连接
RS-232控制协议接口:	9针串口母座
数据接口:	RJ11
音频输出:	XLR母头
音频输入:	XLR公头
显示屏类型:	OLED
按键方式:	触摸式
尺寸(mm):	410(宽) x 43(高) x 206(深)

### 系统连接图

