

# CS-100

实用型有线手拉手会议讨论系统

CONFERENCE DISCUSSION SYSTEM

## 稳定实用 专业便捷



力卡CS-100是一款简便的，经济实惠型的会议讨论系统。精巧的一体化系统，简单直观的安装，无需专门的培训。在安装完毕后，用户可以轻松地完成设置。

### 产品特点

#### 语音清晰

- 音头采用心型指向可变电容，防风设计，可确保高品质的语言清晰度。
- 配备自动增益音频处理电路，有效防止回音产生。

#### 灵活发言

- 一次可激活1/3/6个话筒自动无线发言模式，会议主席可以选择发言人的优先权。

#### 灵活扩展

- 一台主机可链接60个会议话筒单元。
- 音频插入功能，用于连接外部音频处理设备。
- 连接电话耦合器可以直接应用于远程电话会议。

#### 抗干扰

- 连接电路耦合器可以直接应用于远程电话会议。

### 主要应用



CONFERENCE DISCUSSION SYSTEM

### 产品参数



#### CS-100M 会议系统主机

- 全金属材质的EIA标准1U机箱。
- 可设置发言人数，有1/3/6/无限，供用户选择。
- 具有安装方便的提手。

|         |  |
|---------|--|
| 电源电压:   | AC 110-220V 50/60 Hz   |
| 耗电功率:   | 500mW  |
| 最大耗电功率: | 36W  |
| 最大输出功率: | 12W/12V(每路)  |
| 音频输入:   | 线性输入-9dBV<br>(f=1KHz, THD < 0.3%)                                  |
| 音频输出:   | XLR: -10dBv, 6.3mm插座:<br>-12dBV, RCA插座:<br>-3dBV/in -14dBV, f=1KHz |
| 频率响应:   | 85Hz-15KHz   |
| 信噪比:    | >95dB  |
| 失真度:    | <0.3%  |
| 尺寸(mm): | 410(宽)X 43(高) X 206(深)   |
| 重量:     | 2.3kg  |



#### CS-100C 主席单元

- CS-100 C/D一款经济实惠，并采用金属打造底座，适用多种会议场景的桌面式麦克风

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 传声器类型:    | 电容式心形指向             |
| 频率响应:     | 85Hz-15KHz          |
| 灵敏度:      | 21dBV/Pa            |
| 咪管长度(mm): | 42(默认)              |
| 主席单元按键:   | 发言/静音               |
| 电源:       | DC12V               |
| 最大电流损耗:   | 40mA                |
| 信噪比:      | >98dBV              |
| 失真度:      | <0.2%               |
| 尺寸(mm):   | 115(宽)x43(高)x140(深) |
| 重量(g):    | 约800                |



#### CS-100D 代表单元

- CS-100 C/D一款经济实惠，并采用金属打造底座，适用多种会议场景的桌面式麦克风

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 传声器类型:    | 电容式心形指向             |
| 频率响应:     | 85Hz-15KHz          |
| 灵敏度:      | 21dBV/Pa            |
| 咪管长度(mm): | 42(默认)              |
| 代表单元按键:   | 发言                  |
| 电源:       | DC12V               |
| 最大电流损耗:   | 40mA                |
| 信噪比:      | >98dBV              |
| 失真度:      | <0.2%               |
| 尺寸(mm):   | 115(宽)x43(高)x140(深) |
| 重量(g):    | 约800                |