

ER-5900

双通道真分集无线麦克风系统

DUAL-CHANNEL TRUE DIVERSITY WIRELESS MICROPHONE SYSTEM



无线组合
臻品之选

ER-5900系列是一款双通道真分集无线麦克风，真分集接收方式更稳定，自动选讯，消除接收死角，避免断频现象发生。本系列专为人声设计，频响宽，音质浑厚充实，圆润饱满，具有强大的人声表现力。心形指向性拾音，灵敏度高，同时减少环境噪声的拾入，音色高保真，适用于卡拉OK，酒吧、夜总会、俱乐部会所、量贩式KTV、酒店、工程会议、政法机关、商业中心、会议中心等场所。

产品特点

[AFS] 自动搜频

支持力卡“AFS”自动频率搜索功能，根据预设的频率快速、精准地扫描和计算无干扰的工作频道。

IR 红外对频

具有IR红外线自动对频功能，只要一按[SYNC]按键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点。

Fm超外差式接收

采用真正分集FM超外差式接收，保证接收RF信号的稳定性和接收机自身的抗干扰性；工作频率范围在522MHz-936MHz根据各国的无线电波管制法律法规而定。

宽频发射机

128MHz宽频发射机，四个不同频段的接收机可随意互用，大大方便KTV调试及管理。

音频压扩电路

配搭力卡经典音频压扩电路，将声音从无线电波传输中的噪音降低，并最大限度的保证产品在使用中的拾音效果。

LCD 高清晰LCD显示屏

接收机配用精美的大型LCD显示屏，更能清晰明确地显示接收通道、RF和AF信号强度。

产品参数



ER-5900

双通道无线接收机

- 金属材质的EIA标准1U机箱，真正分集接收，双通道，自动选频。
- 专为唱歌而优化，适合KTV、酒吧等娱乐场所。

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 机箱标准: | EIA标准1U机箱 |
| 接收频道: | 双通道 |
| 频率稳定性: | ± 0.005% |
| 接收带宽: | 521.25MHz-936.85MHz |
| 接收方式: | FM超外差真分集接收 |
| 射频灵敏度: | 在偏移度等于25KHz时，输入5dBv时S/N ≥ 60dB |
| 静噪调节: | 10dB至40dB，每步可调整5dB |
| 频率同步方式: | IR Sync |
| 最大输出电平: | 最大输出 +11dBV |
| 输出电平调节范围: | -6dB至+18dB，每步可调整3dB |
| 供电方式: | DC12V/1A |
| 正常工作电流: | DV12V, 330mA |
| 尺寸 (mm): | 410(长)x206(宽)x43(高) |
| 净重: | 1.8Kg |



EH-6300

无线手持麦克风

- 采用新合金材料，新技术电镀涂成，抗跌耐用，不易掉色，用久如新。
- 采用左右拨动开关模式，操作简单，开关经过万次测试，耐用高，难损耗。
- 无线话筒LED显示，通道组、电池电量、频率，尾盖采用防掉落设计。适合应用于演讲、演唱、KTV等各种场合。

| | |
|------------|---------------------|
| 载波带宽: | 521.25MHz-936.85MHz |
| 振荡方式: | PLL相位锁定频率合成 |
| 发射功率: | 5mW/30mW |
| 频带宽度: | 130MHz (视地区而定) |
| 载波误差: | 0.5KHz |
| 谐波辐射: | 低于主波45dB以上 |
| 调制方式: | FM调制 |
| 标称/最大频偏: | ± 45KHz |
| 最大输入声压: | 最大输入 -11dBv |
| 频率设置: | IR Sync |
| 供电方式: | 2枚AA型1.5V电池 |
| 电池使用时间: | 11小时 |
| 外形尺寸(mm): | 50(φ)x260(长) |
| 净重 (不含电池): | 约330g |



ET-50

无线腰包发射器

- 佩戴式无线腰包发射机，美观时尚，灵巧方便。
- 可方便使用领夹式话筒或头戴式话筒。

| | |
|------------|-------------------|
| 载波带宽: | 521.25-936.85MHz |
| 振荡方式: | PLL相位锁定频率合成 |
| 发射功率: | 5mW/30mW |
| 载波误差: | 0.5KHz |
| 谐波辐射: | 低于主波45dB以上 |
| 调制方式: | FM调制 |
| 标称/最大频偏: | ± 45KHz |
| 最大输入声压: | 最大输入 -11dBv |
| 频率设置: | IR Sync |
| 供电方式: | 2枚AA型1.5V电池 |
| 电池使用时间: | >8小时 |
| 尺寸(mm): | 95(高)x65(宽)x25(深) |
| 重量 (不含电池): | 约80g(不含电池) |



UD-2

无线会议麦克风

- 桌面式鹅颈无线会议话筒，简约的设计风格，金属材质坚固耐用，多功能LCD显示器，内置高通滤波器和增益调整功能，无声轻触开关。适合应用于政府部门、事业单位等各种场合。

| | |
|------------|-------------------------|
| 载波频段: | 470-936.85MHz |
| 振荡方式: | PLL相位锁定频率合成 |
| 发射功率: | 10mW / 25mW |
| 载波误差: | 0.5KHz |
| 谐波辐射: | 低于主波45dB以上 |
| 调制方式: | FM调制 |
| 标称/最大频偏: | < 45KHz |
| 输入增益调节范围: | -10dB ~ +10dB |
| 频率设置: | IR Sync |
| 供电方式: | 2枚AA型1.5V电池 |
| 电池使用时间: | >8小时 |
| 底座 (mm): | 141(L) x 115(W) x 48(H) |
| 咪管长度 (mm): | 340mm, 420mm(默认), 480mm |
| 重量 (不含电池): | 约1.0 Kg |