

PM-100D

UHF无线监听系统

STEREO WIRELESS
IN-EAR MONITOR SYSTEM



PM-100D 是一款简单、灵活且可靠的无线个人监听系统，树立了新标准，可为户外直播、舞台演出、乐器弹唱、多人播客等场景带来更大的自由度，有无技术经验均可轻松驾驭。此便捷耐用的系统提供享有盛誉的Relacart音质和高度可靠的专业级无线技术，以先进的电子处理技术取代传统复杂沉重的监听设备，杜绝监听设备产生的回啸，使演出可靠完美进行。

产品特点

UHF UHF传输频段

- 接收机采用UHF频段,CPU制分集式接收,减少盲点,保证接收稳定,频施32MHz,预设有100个通道选择可调频率。

OLED 精美设计

- 全金属材质的 1/2EIA 标准 1U 机箱, 精美简洁的液晶多功能显示面板。

轻便简洁

- PM-100D接收, 机外壳选用质量轻、坚韧性强的塑料材质打造, 整体机身轻便简洁。

多声道选择

- 立体声和单声道选择功能。

应用广泛

- 传输距离远, 适用于各种场合。

监听功能

- 支持耳机监听输出。



产品参数



PM-100DR
立体声迷你接收机

接收方式:	天线接收
载波频率范围:	554MHz-936MHz
通道组别:	单通道
调制方式:	集成模式
综合T.H.D:	< 0.9%@1KHz
立体声分离度:	≥65dB, 在1KHz
综合频率响应:	20Hz-20KHz ± 3dB
输出插座:	Φ3.5mm立体声耳机插座
输出功率:	2 × 40mW 以 1KHz (T.H.D.: 0.03%)
尺寸(mm):	198(高) × 52.5(宽) × 28(深)
重量:	约55g (不含电池)



PM-100DT
立体声发射机

机箱规格:	1/2 EIA 标准1U
载波频率范围:	554MHz-936MHz
通道组数:	单通道
调制方式:	集成模式
综合T.H.D:	< 0.9%@1KHz
频带宽度:	32MHz
综合频率响应:	20Hz-20KHz ± 3dB
输出功率:	50mW
电流消耗:	160mA
供电方式:	DC 12V
音频输出:	Φ6.3mm 平衡式插座x2
音频输入:	Line level 2, XLR 及 Φ6.3mm co复合式插座
尺寸(mm):	205(宽) × 43(高) × 206(深)
重量:	约1Kg