

RC-12Li RC-40N

充电箱 充电箱

CHARGING
BOXES



RC-12Li
充电箱

· RC-12Li是由铁板金属折合而成的充电箱，坚固耐用、精致美观，可以同时为12块545575锂离子聚合物电池充电，4段数码灯显示充电状态，具有过压、过流、过充、高温等检测保护电路，为电池充电保驾护航。

充电电压/电流	(单)：5V/1.5A
功率(单)：	7.5W
可充电池数：	12块
充电显示：	4段数码灯
供电：	100-240VAC, 50/60Hz。
尺寸(mm)：	488(长)×190(宽)×133(高)
重量：	3200g

产品特点

- 可以同时为12块545575锂离子聚合物电池充电，最大充电电流为800mA，5小时内即可充满完全没电的545575电池。
- 4段数码灯显示充电状态，充电时数码灯滚动闪烁，充满时4格数码灯长亮。
- 采用单独充电方案，每一块电池一个单独的充电管理电路，一个充电电路出现问题不影响其它的电池充电。
- 内置自恢复保险管，当充电电路的电流过大，自恢复保险管就会断开，保护电路和电池不受损坏，当电路的电流正常后，自恢复保险管恢复正常，充电电路可以正常工作充电。
- 具有过压、过流、过充、高温等检测保护电路，保护电池能安全充电。
- 充电箱可以放在桌面上，也可以安装在机柜里，方便安装管理。

RC-40N

充电箱



力卡配有一套专业的电池充电设备：

- 专为流动演出及工程安装而设计
- 易于管理并可独立监测每节电池的充电状态
- 满电状态下智能终止充电，以保证安全
- 新增电池存放位置，区分充满电与待充电电池。

1. 可给40只AA电池同时充电(RC-40N)。
2. 充电箱的每一个充电位都带有独立的LED电量状态显示。
3. 充电一般在5小时之内就可完成，并且充电状态指示灯长亮起来。
4. 电池测试功能包括检测失效或不匹配电池。
5. 独立监测每节电池，并独立控制每节电池的充电状态，保证每节电池完全充满。
6. 可检测电池电压、温度和充电时间，作为辅助的终止方式以保证安全。
7. 智能快速脉冲充电，-ΔV终止方式的灵敏度为2mV(典型值)。
8. 使用电压:100~240V适合KTV演出无线话筒发射器充电用。

RC-24

锂离子聚合物电池充电箱

CHARGING
BOXES



RC-24Li
锂离子聚合物电池充电箱

· RC-24Li是由铁板金属折合而成的充电箱，坚固耐用、精致美观。可以同时为24块545575锂离子聚合物电池充电，4段数码灯显示充电状态，具有过压、过流、过充、高温检测保护电路，为电池充电保驾护航。

充电电压电流：	5V/800mA
最大功耗：	11A/65W
可充电池数：	24块
充电显示：	4段数码灯
供电：	100-240VAC, 50/60Hz
尺寸(mm)：	约540(长)×400(宽)×146(高)
重量：	约7.5kg

类型：	锂电池
额定容量：	2900mAh/10.73Wh
额定电压：	3.7V
充电限制电压：	4.2V



545575
锂离子聚合物充电电池