

精湛工艺 经典耐用



TSG系列是一款频响超宽的、高性能拾音的专业会议话筒，连接方便，操作简单，只需轻按下发言键便可发言。外观造型专业，性能特性稳定，方便操作，使发言者声音清晰透澈。适用于专业录音、电视广播、会议以及其他高要求会议场所的应用。

产品特点

造工精良

- 咪杆具有外观纤细及鹅颈造型设计，可灵活调节。
- 带有环形发言指示灯。
- 底座外壳采用坚固耐用的合金锻造，造型新颖美观。
- 具有标准的3针卡农头接线端口。

音质清晰

- 心形指向特性，拾音效果极佳。
- 低阻抗的平衡音频输出，音质平顺清晰。

操控便捷

- 简单静音功能开关，使用者自由操控发言。
- 设有可选择的供电方式，极其方便灵活。



TSG-200
会议麦克风

- 管体是细小的直径及鹅颈设计，可轻易将拾音头灵活调节到任何位置，并设有静音发光体指示，鹅颈有黑色与银色供客户选择。

传声器类型:	电容式心型指向
频率响应:	80Hz-18KHz
灵敏度:	-35dB 以IV于1Pa
阻抗:	250Ω
最大输入声压级:	130dB, 1KHz于1%T.H.D.
动态范围(典型):	109dB, 1KHz于最高声压
信噪比:	>68dB, 1KHz于1Pa
开关:	开通/静音
供电:	AAx2或DC11-52V幻象供电
输出连接口:	内置3针卡农头
咪管长度:	340mm/420mm(默认)/480mm
重量:	约800g
可选颜色:	黑色/银色

产品参数



TSG-902
会议麦克风

- TSG-902 是一套宽频响的电容式超指向拾音话筒，高质量的拾音效能，设计于增强拾音、专业录音、电视广播、会议及其它高要求的拾音应用。

传声器类型:	电容式超心形指向
频率响应:	80Hz-18KHz
灵敏度:	-30dB 以IV于1Pa
阻抗:	250欧姆
最大输入声压级:	125dB, 1KHz于1%T.H.D.
动态范围(典型):	100dB, 1KHz于最高声压
信噪比:	110dB, 1KHz于1%T.H.D.
供电:	DC24-52V幻象供电
开关:	开通/静音
输出连接口:	内置式3针快速连接器公座
尺寸(mm):	170(L)x120(W)x270(H)
重量(g):	约825g



TSG-300
会议麦克风

- 极简的设计风格，一体化结构，全合金外壳，直径14mm的拾音头，低音浑厚有力，中高音清澈明亮，是极具性价比的鹅颈话筒。

传声器类型:	电容式心型指向
频率响应:	80Hz-18KHz
灵敏度:	-35dB 以IV于1Pa
阻抗:	250欧姆
最大输入声压级:	133dB, 1KHz于1%T.H.D.
动态范围(典型):	109dB, 1KHz于最高声压
信噪比:	>68dB, 1KHz于1Pa
开关:	开通/静音
供电:	DC11-52V幻象供电, 耗电5mA
输出连接口:	内置式3针卡农头
咪管长度:	340mm/420mm(默认)/480mm
重量:	约1100g
颜色:	黑色



TSG-600
会议麦克风

- TSG-600具有出色的声音特性、简单的操作和流线型的外观，底座上的集成静音开关具有三种模式和LED指示灯和有可旋转球窝的小直径刚性管设计是法庭、会议室、政府会议厅、学校和教堂的理想选择。

传声器类型:	电容式心型指向
频率响应:	80Hz-18KHz
灵敏度:	-32dB 以IV于1Pa
阻抗:	250欧姆
最大输入声压级:	133dB, 1KHz于1%T.H.D.
动态范围(典型):	109dB, 1KHz于最高声压
信噪比:	>68dB, 1KHz于1Pa
开关:	开通/静音
供电:	DC11-52V幻象供电, 耗电5mA(典型)
输出连接口:	内置式3针卡农头
咪管长度:	340mm/420mm(默认)/480mm
重量:	约1100g
颜色:	黑色