



M-C37
User Manual

技术规格

适配：Relacart HR 系列无线麦克风

Sennheiser® 无线麦克风

类型：电容式

指向：心形

频率响应：100–18000Hz

灵敏度：-43dB @ 1V/Pa

最大声压级 SPL: 145dB @ 1%

尺寸：φ 54mm x 76mm

重量：约155g

支持

如果您的relacart产品出现任何问题或有任何疑问，请直接与我们联系：

<http://www.relacart.cn/contact>

特性

Relacart M-C37 电容麦克风模组，高一致的心形拾音可以实现最大限度隔音，将离轴干扰降至最低，高声压耐受和适合的频率响应曲线准确还原各种声音，无论演讲或者演唱都能满足您的需求，给您真实的声音还原。

M-C37 是一款优质的人声麦克风模组，采用心型指向电容咪芯设计，先进的话筒头防震系统能够吸收机械振动，并将接触噪声降低到最小，三级防喷网罩可最大限度地降低呼吸的“噗”声和噪声。适配于 Relacart HR 系列手持式无线麦克风，同时兼容 Sennheiser® 部分手持式无线麦克风。

Sennheiser® 是森海塞尔电子有限公司的注册商标，与本产品无关。

注意事项

话筒要对准要录制的声源（例如演唱者或乐器），远离其他声源。
尽可能地靠近要录制声源。
如果想获得更多的低频响应，可将话筒进一步靠近音源。

只使用一个话筒来拾取单个声源。
保持话筒之间的距离，使其至少三倍于每个话筒与其声源之间的距离。


将话筒放置在尽可能远离反射表面的位置。
在户外使用话筒时，应添加一个防风罩。
切勿用手遮盖住话筒滤网的任何部位，因为这会影响话筒性能。

话筒钢丝网罩内的海棉滤网需不定期清洁或更换，因为异物会影响话筒性能。

本产品符合《合格声明》所列标准。
技术资料如有更改，恕不另行通知。



频率响应



极性响应

Frequency:

- 1000Hz
- 2000Hz
- 4000Hz
- 8000Hz
- 500Hz

