



M-C38
User Manual

技术规格

适配：Relacart HR、UR 系列无线麦克风

Shure® 无线麦克风

类型：电容式

指向：心形

频率响应：100–18000Hz

灵敏度：-43dB @ 1V/Pa

最大声压级SPL：145dB @ 1%

尺寸：φ54mm x 76mm

重量：约150g

支持

如果您的relacart产品出现任何问题或有任何疑问，请直接与我们联系：

<http://www.relacart.cn/contact>

特性

Relacart M-C38 电容麦克风模组，优异的离轴指向性，高声压耐受和适合的频率响应曲线准确还原各种声音，无论演讲或者演唱都能满足您的需求，给您真实的声音还原。

M-C38 是一款精密的人声话筒模组，它采用心型指向电容咪芯设计，可以灵活匹配多种手持发射机，并能够提供非常平滑的频率响应和高声压级处理能力。它具有温暖自然的音质，先进的话筒头防震系统能够吸收机械振动，并将触摸噪声降低到最小，能够为个人监听环境提供出色的后方衰减，并准确的还原各种声音。话筒网罩使用弹性钢丝制成，内置防风罩，能有效地降低不必要的风声和呼吸噪声等。适配于 Relacart HR、UR 系列手持式无线麦克风，同时兼容 Shure® 手持式无线麦克风。

Shure® 是 Shure Incorporated 的注册商标，与本产品无关。

注意事项

话筒要对准要录制的声源（例如演唱者或乐器），远离其他声源。尽可能地靠近要录制声源。

如果想获得更多的低频响应，可将话筒进一步靠近音源。


只使用一个话筒来拾取单个声源。保持话筒之间的距离，使其至少三倍于每个话筒与其声源之间的距离。

将话筒放置在尽可能远离反射表面的位置。

在户外使用话筒时，应添加一个防风罩。切勿用手遮盖住话筒滤网的任何部位，因为这会影响话筒性能。

话筒钢丝网罩内的海棉滤网需不定期清洁或更换，因为异物会影响话筒性能。

频率响应



极性响应

Frequency:

