



M-D28
User Manual

技术规格

适配: relacart UR 系列无线麦克风

Shure[®] 无线麦克风

类型: 动圈式

指向: 超心形

频率响应: 100–18000Hz

灵敏度: -53dB @ 1V/Pa

最大声压级SPL: 145dB @ 1%

尺寸: ϕ 55mm x 86mm

重量: 约145g

支持

如果您的relacart产品出现任何问题或有任何疑问, 请直接与我们联系:

<http://www.relacart.cn/contact>

特性

Relacart M-D28 动圈麦克风模组, 优异的离轴指向性, 高声压耐受和适合的频率响应曲线准确还原各种声音, 无论演讲或者演唱都能满足您的需求, 给您真实的声音还原。

M-D28 是一款超心型指向动圈话筒模组, 可以灵活匹配多种手持发射机, 其超心型指向能更好捕捉话筒前面的声音, 并准确还原各种声音。话筒网罩使用弹性钢丝焊制而成, 内置防风海绵, 能有效过滤掉风声和气泡杂音。适配于 Relacart UR 系列手持式无线麦克风, 同时兼容Shure[®] 手持式无线麦克风。

Shure[®] 是 Shure Incorporated 的注册商标, 与本产品无关。

注意事项

话筒要对准要录制的声源 (例如演唱者或乐器), 远离其他声源。

尽可能地靠近要录制声源。

如果想获得更多的低频响应, 可将话筒进一步靠近声源。

只使用一个话筒来拾取单个声源。

保持话筒之间的距离, 使其至少三倍于每个话筒与其声源之间的距离。


将话筒放置在尽可能远离反射表面的位置。

在户外使用话筒时, 应添加一个防风罩。

切勿用手遮盖住话筒滤网的任何部位, 因为这会影响话筒性能。

话筒钢丝网罩内的海绵滤网需不定期清洁或更换, 因为异物会影响话筒性能。

频率响应



极性响应

Frequency:

- 1000Hz
- 2000Hz
- 4000Hz
- 6000Hz
- 600Hz

